4강. 함수와 라이브러리 함수

C++ 프로그래밍

jhhwang@kumoh.ac.kr

목차

- ▶ 함수 오버로딩
- ▶ 디폴트 매개변수
- ▶ 라이브러리 함수
 - clock 함수
 - 난수 발생
 - 비버퍼형 문자 입력
 - 커서 이동
- ▶ 프로그래밍 문제

함수 오버로딩

▶ 함수 오버로딩

- 동일한 이름의 함수를 여러 개 만들 수 있음
- 함수 프로파일이 달라야 함
 - 함수 프로파일 = 함수명 + 매개변수의 개수 + 매개변수의 타입

```
int Sum(int x, int y)
{
    cout << "int Sum" << endl;
    int z = x + y;
    return z;
}
```

```
void main(void)
{
    cout << Sum(3, 4) << endl;
    cout << Sum(1.1, 2.2) << endl;
}
```

```
double Sum(double x, double y)
{
    cout << "double Sum" << endl;
    double z = x + y;
    return z;
}
```

```
C:\W\I...
int Sum
7
double Sum
3.3
계속하려면 아무 키나 누르십시오...
```

함수 오버로딩 : 연습 문제

- ▶ 사각형의 면적, 원의 면적을 구하는 함수 `GetArea`를 각각 만들고 `main` 함수와 같이 테스트해 보라.
 - 사각형의 입력값 : 가로, 세로
 - 원의 입력값 : 반지름
 - 모두 `double` 값으로 처리하라.

```
void main(void)
```

```
{
```

```
    cout << "사각형 면적 : " << GetArea(3, 4) << endl;
```

```
    cout << "원 면적      : " << GetArea(5) << endl;
```

```
}
```

함수 오버로딩 : 연습 문제

▶ 프로그램 확인

```
double GetArea(double Garo, double Sero)
{
    return (Garo * Sero);
}

double GetArea(double Radius)
{
    return (3.14 * Radius * Radius);
}
```

디폴트 매개변수

▶ 디폴트 매개변수

- 대응되는 매개변수의 값이 입력되지 않을 경우 디폴트 값 배정

```
int Sum(int Num1, int Num2, int Num3 = 1, int Num4 = 2, int Num5 = 3);
```

```
void main(void)
```

```
{
    cout << Sum(1, 2) << endl;
    cout << Sum(1, 2, 3) << endl;
    cout << Sum(1, 2, 3, 4) << endl;
    cout << Sum(1, 2, 3, 4, 5) << endl;
}
```

값이 넘어오지 않을 경우 디폴트 값

```
int Sum(int Num1, int Num2, int Num3, int Num4, int Num5)
```

```
{
    return (Num1 + Num2 + Num3 + Num4 + Num5);
}
```

디폴트 매개변수 : 연습 문제

- ▶ 정수값 x 의 y 승을 구하는 `power` 함수를 만들어 보라.
단, y 값이 전달되지 않을 경우 x 의 2승을 반환하라.
 - 디폴트 매개변수를 사용하여 하나의 함수만 작성하라.

```
void main(void)
{
    cout << "3의 2승 : " << power(3) << endl;
    cout << "3의 4승 : " << power(3, 4) << endl;
}
```

C:\Wind...
3의 2승 : 9
3의 4승 : 81
계속하려면 아무 키나

디폴트 매개변수: 연습 문제

▶ 프로그램 확인

```
int power(int x, int y = 2)
{
    int result = 1;

    for (int i = 0; i < y; i++)
        result *= x;

    return result;
}
```

라이브러리 함수

- ▶ 라이브러리
 - 미리 만들어 놓은 함수, 클래스의 집합
- ▶ C++ 프로그램 제작
 - 본인이 직접 함수와 클래스 작성 : 50%
 - 미리 준비되어 있는 라이브러리 활용 : 50%
- ▶ C++ 표준 라이브러리
 - C++ 표준에서 기술되어 있는 라이브러리의 집합
 - 함수
 - 클래스
 - 템플릿 등

라이브러리 함수

▶ 여기서 소개할 라이브러리 함수

함수명	헤더 파일	용도	표준/ 비표준
clock	<ctime>	clock 기준 경과 시간	표준
rand	<cstdlib>	임의의 난수 발생	표준
getch	<conio.h>	비버퍼형 문자 입력	비표준
SetConsoleCursorPosition	<windows.h>	실행 도스창의 커서 위치 변경	비표준

clock 함수

▶ clock 함수

- 프로그램 실행 시 내부적인 clock 값이 0으로 초기화됨
 - 이 값은 초당 일정 횟수만큼(CLOCKS_PER_SEC, 1000) 증가
- 특정 시각 사이의 경과 시간을 알아오는 활용

▶ 연습 문제

- 1부터 1억까지의 합을 구하되 계산 속도를 알아오기 위해 clock 함수를 활용하여 보자

합산 시작 시 clock 값

합산 종료 시 clock 값

```

C:\Windows#s...
time1 : 0
합 : 987459712
time2 : 187
시간 간격 : 0.187
계속하려면 아무 키나 누르
  
```

clock 함수

```
#include <iostream>
#include <ctime>
using namespace std;
```

```
void main(void)
{
```

```
    clock_t time1 = clock();
    cout << "time1 : " << time1 << endl;
```

```
    int Sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 100000000; i++) {
        Sum += i;
    }
```

```
    cout << "합 : " << Sum << endl;
```

```
    clock_t time2 = clock();
    cout << "time2 : " << time2 << endl;
    cout << "시간 간격 : " << (double) (time2 - time1) / CLOCKS_PER_SEC << endl;
```

```
}
```

```
C:\Windows#s...
time1 : 0
합 : 987459712
time2 : 187
시간 간격 : 0.187
계속하려면 아무 키나 누르
```

현재 clock 수는 clock_t 타입
변수에 저장
clock_t는 int와 동일

초 단위 시간 간격 구하기

난수 발생 : rand 함수

- ▶ rand 함수: 임의의 난수 발생
 - 난수의 범위: 0 ~ RAND_MAX (0x7FFF)
 - srand 함수를 통해 난수 발생기를 초기화해야 함
 - srand(정수값): 정수값이 동일하면 매번 생성되는 난수 순서 동일

```
#include <iostream>
#include <ctime>           // time 함수
#include <cstdlib>        // srand, rand 함수
using namespace std;

void main(void)
{
    srand(time(NULL));

    for (int i = 0; i < 5; i++)
        cout << rand() << endl;
}
```

그럼 실행 시 마다 다름

난수 발생 : 연습 문제

- ▶ 가위, 바위, 보 게임을 만든다.
 - 사용자는 가위, 바위, 보 중 하나를 선택하도록 하고
 - 컴퓨터는 rand 함수를 사용하여 무작위로 내도록 한다.
 - 매번 결과가 다르도록 srand 함수를 사용하라.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
가위<0>, 바위<1>, 보<2> 입력 : 1
저는 1을 냈습니다.
비겼습니다.
계속하려면 아무 키나 누르십시오...
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
가위<0>, 바위<1>, 보<2> 입력 : 2
저는 0을 냈습니다.
제가 이겼습니다.
계속하려면 아무 키나 누르십시오...
```

난수 발생 :

▶ 프로그램 확인

```

void main(void)
{
    srand(time(NULL));
    int Com, Human;

    cout << "가위(0), 바위(1), 보(2) 입력 : ";
    cin >> Human;

    Com = rand() % 3;
    cout << "저는 " << Com << "을 냈습니다." << endl;

    switch (Com) {
    case 0 :
        if (Human == 0)
            cout << "비겼습니다." << endl;
        else if (Human == 1)
            cout << "당신이 이겼습니다." << endl;
        else
            cout << "제가 이겼습니다." << endl;
        break;
    case 1 :
        // 생략
    case 2 :
        // 생략
    }
}

```

비버퍼형 문자 입력 : getch 함수

- ▶ getch 함수 : 비버퍼형 문자 입력
 - cin >> ch : 입력 문자가 화면에 나타남. Enter 입력 후 실제 실행

이러한 함수는, 입력 문자가 화면에 나타나지 않음. 바로 실행

```
#include <iostream>
#include <conio.h> // getch 함수
using namespace std;

void main(void)
{
    int ch;

    while ((ch = getch()) != 'q') {
        cout << (char) ch;
    }
}
```

getch 함수 활용

- ▶ 방향키를 비롯하여 현재 입력한 키가 무엇인지 알아내는 함수 `GetKey`를 만 들기
 - 게임 프로그램 제작 시 유용

```
void main(void)
{
    int ch;

    while ((ch = GetKey()) != KEY_ESC) {
        switch (ch) {
            case KEY_RIGHT :
                cout << "Key Right" << endl;
                break;
            case KEY_LEFT :
                cout << "Key Left" << endl;
                break;
            case KEY_UP :
                cout << "Key Up" << endl;
                break;
            case KEY_DOWN :
                cout << "Key Down" << endl;
                break;
        }
    }
}
```

getch 함수 활용

방향키 등 특수키에 해당하는
키값을 문자열 상수로 정의
(편의성)

UP Key의 경우 키값이 72지만
72 값을 갖는 'H' 문자와의
혼동을 피하기 위해 256을 더함

방향키의 경우 0 또는 224라는 값이
먼저 입력된 후 해당 방향키 값이
입력됨 (2차 입력)

```
#include <iostream>
#include <conio.h> // getch 함수
using namespace std;

#define KEY_ESC 27
#define KEY_UP (256 + 72)
#define KEY_DOWN (256 + 80)
#define KEY_LEFT (256 + 75)
#define KEY_RIGHT (256 + 77)

int GetKey(void)
{
    int ch = getch();

    if (ch == 0 || ch == 224)
        ch = 256 + getch();

    return ch;
}
```

커서 이동 : SetConsoleCursorPosition 함수

▶ SetConsoleCursorPosition 함수

- 실행 도스창의 커서 위치 이동
- 게임 등 동적인 프로그램 제작 시 유용

```
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
COORD Pos = { 40, 12 };
```

```
SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), Pos);
```

```
cout << "*";
```

```
}
```

좌표를 나타내는 구조체

모니터 핸들

디폴트 크기 : (80, 25)

프로그래밍 문제

- ▶ 0.5초 간격으로 화면 내의((0, 0)~(79, 24)) 임의의 위치에 '*'가 나타나도록 만들어 보라.
 - 이전에 있던 *는 삭제되어야 한다.

프로그래밍 문제

▶ 프로그램 확인

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <windows.h>
using namespace std;

void GotoXY(int x, int y) //커서 위치 이동
{
    COORD Pos = { x, y };
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), Pos);
}
```

프로

▶ 프로

```
void main(void)
{
    srand(time(NULL));
    clock_t time1 = clock();
    clock_t time2;
    int x = -1, y = -1;

    while (true) {
        time2 = clock();

        if (((double) (time2 - time1) / CLOCKS_PER_SEC) > 0.5) {
            if (x >= 0) {                // 현재 위치 삭제
                GotoXY(x, y);
                cout << " ";
            }

            x = rand() % 80;
            y = rand() % 25;
            GotoXY(x, y);

            cout << "*";
            time1 = clock();            // 기준 시간 초기화
        }
    }
}
```